

SILO SD

Cisternu šļūtene sūkšanas un spiediena vajadzībām

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	cementa, smilšu, grants un granulāta iekraušanai un izkraušanai no transportēšanas automašīnām.
Īpašas pazīmes	Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 < 65 mm ³
Standarts	ISO 1307
Iekšējā kārtā	īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni, tērauda stieples spirāle un vara stieple.
Ārskats	īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību, īpaši apstrādāta.
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Cements Smiltis Grants Granulāti



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1,1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1,1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2,1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20