

# SILO SD

Cisternu šļūtene sūkšanas un spiediena vajadzībām

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	cementa, smilšu, grants un granulāta iekraušanai un izkraušanai no transportēšanas automašīnām.
<b>Īpašas pazīmes</b>	Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Standarts</b>	ISO 1307
<b>Iekšējā kārtā</b>	īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
<b>Ieliktnis</b>	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni, tērauda stieples spirāle un vara stieple.
<b>Ārskats</b>	īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību, īpaši apstrādāta.
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Cements Smiltis Grants Granulāti



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø	Ārējais Ø	Ekspluatācijas spiediens	Spiediena izturība	Vakuums	Min. liekuma rādiuss	Ruļļa garums
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1,1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1,1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2,1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20