

# SANDSTRAHL

Smilšu strūklas šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	metāla, akmens un citu virsmu tīrīšanai un īpaši abrazīvas darba vides transportēšanai
<b>Iekšējā kārtā</b>	īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
<b>Ieliktnis</b>	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un vara stieple
<b>Ārskats</b>	Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību īpaši apstrādāta
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Smiltis



## Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40