

SANDSTRAHL

Smilšu strūklas šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | metāla, akmens un citu virsmu tīrīšanai un īpaši abrazīvas darba vides transportēšanai |
| Iekšējā kārtā | īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija |
| Ieliktnis | augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un vara stieple |
| Ārskats | Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību īpaši apstrādāta |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 70 °C |
| Darba vides | Smiltis |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |