


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Dzesēšanas šķidruma šļūtene
<b>Īpašas pazīmes</b>	<p>ļoti augsta noturība augstās un zemās temperatūrās</p> <p>ļoti laba noturība pret dzesēšanas šķidrumiem, eļļām un tīrīšanas līdzekļiem</p> <p>ļoti laba noturība pret ozonu, UV un klasiskiem novecošanās procesiem</p> <p>silikona mīksts nodrošina ērtu uzstādīšanu</p>
<b>Standarts</b>	atbilstoši SAE 20 R3
<b>Iekšējā kārtā</b>	Silikons, zils
<b>Ieliktņi</b>	Auduma ieliktņi
<b>Ārskats</b>	Silikons, zils
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūras diapazons</b>	<p>Ūdens + antifrīzs no -50 °C līdz +150 °C</p> <p>Karstais gaiss + 180 °C</p>
<b>Darba vides</b>	Dzesēšanas šķidrumi karsts gaiss



### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1