# KML M IR AL

Kamlock savienojums, ligzda, iR alumīnijs

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Savienojums 2** | Savienojuma ligzda |
| **Blīvējuma veids 2** | Gumijas blīvgredzens BUNA N |
| **Materiāls** | Alumīnijs<br>Svira no nerūsējošā tērauda 304 |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 |
|---|---|
| **KML M IR 3/4 AL** | G 3/4" -14 |
| **KML M IR 1 AL** | G 1" -11 |
| **KML M IR 1.1/4 AL** | G 1.1/4" -11 |
| **KML M IR 1.1/2 AL** | G 1.1/2" -11 |
| **KML M IR 2 AL** | G 2" -11 |
| **KML M IR 2.1/2 AL** | G 2.1/2" -11 |
| **KML M IR 3 AL** | G 3" -11 |
| **KML M IR 4 AL** | G 4" -11 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **KML M IR VA** | Kamlock savienojums, ligzda, iR nerūsējošais tērauds, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*