

KML S AL

Kamlock savienojums, spraudnis, alumīnija iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------|-----------------------|
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Savienojuma spraudnis |
| Materiāls | Alumīnijs |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Šļūtenes ID (mm) |
|-----------------|-----|--------|--------|------------------|
| KML S DN 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML S DN 25 AL | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML S DN 32 AL | 31 | 20 | 1,1/4" | 32 |
| KML S DN 38 AL | 38 | 24 | 1,1/2" | 38 |
| KML S DN 51 AL | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML S DN 63 AL | 63 | 40 | 2,1/2" | 63 |
| KML S DN 76 AL | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML S DN 102 AL | 100 | 64 | 4" | 102 |

Izstrādājumu varianti

KML S VA Kamlock savienojums, spraudnis, alumīnija nerūsējošais tērauds, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi