

KML M VA

Kamlock savienojums, ligzda, nerūsējošā tērauda iemava

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------|--|
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Savienojuma ligzda |
| Bļīvējuma veids 2 | Gumijas bļīvgredzens BUNA N |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Šļūtenes ID (mm) |
|-----------------|-----|--------|--------|------------------|
| KML M DN 20 VA | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML M DN 25 VA | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML M DN 32 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 32 |
| KML M DN 38 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 38 |
| KML M DN 51 VA | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML M DN 63 VA | 63 | 40 | 2,1/2" | 63 |
| KML M DN 76 VA | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML M DN 102 VA | 100 | 64 | 4" | 102 |

Izstrādājumu varianti

KML M AL Kamlock savienojums, ligzda, alumīnija iemava, Alumīnijs