

# KML S HR VA

Kamlock savienojums, spraudnis, HR nerūsējošais tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b> | BSP ārējā vītne, cilindriska                             |
| <b>Savienojums 2</b> | Savienojuma spraudnis                                    |
| <b>Materiāls</b>     | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Izstrādājums

| Apzīmējums        | G1           |
|-------------------|--------------|
| KML S HR 3/4 VA   | G 3/4" -14   |
| KML S HR 1 VA     | G 1" -11     |
| KML S HR 1.1/4 VA | G 1.1/4" -11 |
| KML S HR 1.1/2 VA | G 1.1/2" -11 |
| KML S HR 2 VA     | G 2" -11     |
| KML S HR 2.1/2 VA | G 2.1/2" -11 |
| KML S HR 3 VA     | G 3" -11     |
| KML S HR 4 VA     | G 4" -11     |

## Izstrādājumu varianti

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>KML S HR AL</b> | Kamlock savienojums, spraudnis, HR alumīnijs, Alumīnijs |
|--------------------|---|