

# PRT M

Perrot savienojums, ligzda, uzstādīta

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>       | Savienojuma ligzda                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | Ar apaļa šķērsriezuma gredzena blīvējumu |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | uzstādīts ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds                                  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | melns                                    |



## Izstrādājums

| Apzīmējums       | Ekspluatācijas spiediens<br>(bar) | Savienojuma izmērs<br>(mm) |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>PRT M 50</b>  | 12,0                              | 50,0                       |
| <b>PRT M 70</b>  | 12,0                              | 70,0                       |
| <b>PRT M 89</b>  | 12,0                              | 89,0                       |
| <b>PRT M 108</b> | 12,0                              | 108,0                      |
| <b>PRT M 133</b> | 12,0                              | 133,0                      |
| <b>PRT M 159</b> | 12,0                              | 159,0                      |
| <b>PRT M 216</b> | 12,0                              | 216,0                      |