

SKM HL 2 MULTI R

Daudzfunkciju savienojuma noņemamā daļa, taisnstūra formas

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Rūpniecība Transporta un komunālās automašīnas Lauksaimniecības tehnika
Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Savienojums 2	Uzspraužama uzmava
Standarts	atbilstoši ISO 16028
Atlikušais spiediens:	savienojams, ja atlikušais spiediens spraudņa pusē ir līdz 40 bar
Modelis	Daudzfunkciju savienojums
Papildinājums modelim	Plātnes konstrukcija kā ātrās maiņas sistēma
maks.: caurplūde	100 L/min



Apraksts

Ātrie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur bieži jāmaina aprīkojums.

Papildu informācija

Daudzfunkciju savienojumi sniedz būtiskas priekšrocības attiecībā pret skrūvējamiem un spraudsavienojumiem:

- Laika ietaupījums ātri un viegli nomainot aprīkojumu
- Vienkārša lietošana pateicoties vienlaicīgai vairāku pieslēgumu savienošanai
- Savienošana bez grūtībām, arī sistēmas spiediena gadījumā
- Netiek sajaukti pieslēgumi, netiek sajaukti caurplūdes ceļi
- Vārsti ar plakano blīvējumu novērš eļļas tecēšanu, gaisa iekļūšanu sistēmā un nodrošina vienkāršu tīrīšanu pat netīros darba apstākļos

Izstrādājums

Apzīmējums	caurules ārējais Ø (mm)	Sērija	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Tipizmērs
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2