

# SKS IR 2 MULTI R

Daudzfunkciju savienojuma noņemamā daļa, taisnstūra formas

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Rūpniecība Transporta un komunālās automašīnas Lauksaimniecības tehnika
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	Spraudnis
<b>Standarts</b>	atbilstoši ISO 16028
<b>Atlikušais spiediens:</b>	savienojams, ja atlikušais spiediens spraudņa pusē ir līdz 40 bar
<b>Modelis</b>	Daudzfunkciju savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	Plātnes konstrukcija kā ātrās maiņas sistēma
<b>maks.: caurplūde</b>	100 L/min



## Norāde

Darba spiediens: 200 bar katrā savienojumā, taču maksimāli 600 bar kopējam savienojumam

## Apraksts

Ātrie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur bieži jāmaina aprīkojums.

## Papildu informācija

Daudzfunkciju savienojumi sniedz būtiskas priekšrocības attiecībā pret skrūvējamiem un spraudsavienojumiem:

- Laika ietaupījums ātri un viegli nomainot aprīkojumu
- Vienkārša lietošana pateicoties vienlaicīgai vairāku pieslēgumu savienošanai
- Savienošana bez grūtībām, arī sistēmas spiediena gadījumā
- Netiek sajaukti pieslēgumi, netiek sajaukti caurplūdes ceļi
- Vārsti ar plakano blīvējumu novērš eļļas tecēšanu, gaisa iekļūšanu sistēmā un nodrošina vienkāršu tīrīšanu pat netīros darba apstākļos

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Tipizmers
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2