

# HK FMP

Spiediena filtru korpusi FMP 320 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	bez apvada vārsta, bez aizsērējuma indikatora bez filtra elementa
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 320 bar



## Norāde

"B" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

## Apraksts

Spiediena filtri cauruļvadu ierīkošanai

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) uz Δp<sub>ges</sub> = 1,25 bar

## Pasūtījuma norādes

Filtra elements nav iekļauts. Lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra laukums (m <sup>2</sup> )	Cauruļu pieslēgums	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svars (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Piederumi

HK VA OPT Aizsērējuma rādītājs, optisks

HK VA EL Aizsērējuma rādītājs, elektrisks

## Rezerves daļas

HK HP H Filtra elements spiediena filtram FMP/FHP