
# HK FMP

Spiediena filtru korpuss FMP 320 bar

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | bez apvada vārsta, bez aizsērējuma indikatora bez filtra elementa |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 320 bar |






## Norāde

"B" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

## Apraksts

Spiediena filtri cauruļvadu ierīkošanai

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm2/s) uz Δpges = 1,25 bar

## Pasūtījuma norādes

Filtra elemets nav iekļauts. Lūdzu, pasūtiet atsevišķi.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Filtra laukums (m2) | Cauruļu pieslēgums | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FMP 065 1 SG1** | 374 | G 1/2" | 100 | 169 | 28 | 85 | 68 | 3,9 |
| **HK FMP 065 2 SG2** | 530 | G 3/4" | 100 | 200 | 28 | 85 | 68 | 4,2 |
| **HK FMP 065 3 SG2** | 1064 | G 3/4" | 100 | 302 | 28 | 85 | 68 | 5,7 |
| **HK FMP 135 2 SG2** | 2020 | G 1" | 125 | 333 | 38 | 104 | 77 | 9,4 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **HK VA OPT** | Aizsērējuma rādījums, optisks |
| **HK VA EL** | Aizsērējuma rādījums, elektrisks |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **HK HP H** | Filtra elements spiediena filtram FMP/FHP |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*