

# WA VBF

Savienojošā detaļa ... VBF, kaļamais čuguns

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Cilindriska iekšējā collvītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Plakanais bļivējums
<b>Standarts</b>	DIN EN 10226/ISO 7-1
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Izmantošana</b>	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
<b>Materiāls</b>	Kaļamais čuguns



## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

## Izstrādājumu varianti

<b>WA VBF RG</b>	Savienojošā detaļa ... VBF, sarkanā bronza, Sarkanā bronza
<b>WA VBF VA</b>	Savienojošā detaļa ... VBF, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi