
HK PAN

Līmeņa un temperatūras slēdzis HK PAN

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Ekspluatācijas temperatūra max.	70 °C
Savienojums	G 1/2" male
Ekspluatācijas spriegums	24 V DC
Elektriskais pieslēgums	M12x1, 8-polig
Aizsardzības veids	IP 65
Materiāls	Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	Bez spraudņa





Apraksts

Korpuss pagriežams līdz 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Precizitāte ± 1 % no galavērtības

Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

Izstrādājums

Apzīmējums	L (mm)	Svars (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Piederumi

HK PAN M	Spraudnis M12 ar kabeli, 8 polu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.