

### Īpašības

Eksploataācijas temperatūra max.	85 °C
Savienojums	G 1/4" ārējā vītne, grozāma
Eksploataācijas spriegums	24 V DC
Elektriskais pieslēgums	Apašs spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Materiāls	Korpuss: cinka lējums Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	Bez spraudņa
Aizsardzības klase	IP 67



### Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators  
Korpuss pagriežams līdz 290°  
Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)  
bez analogās izejas  
Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības  
Min/ maks. vērtību saglabāšana

### Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

### Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars (kg)
HK DSR 400 04 17	no 0 līdz 400 bar	0,3

### Piederumi

HK DSR 4POL Leņķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu