HK DSR
Spiediena sensora regulators DSR

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra max.	85 °C
Savienojums	G 1/4” ārējā vītne, grozāma
Ekspluatācijas spriegums	24 V DC
Elektriskais pieslēgums	Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Materiāls	Korpuss: cinka lējums Detaļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	Bez spraudņa
Aizsardzības klase	IP 67

Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators
Korpuss pagriežams līdz 290°
Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)
bez analogās izejas
Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības
Min/ maks. vērtību saglabāšana

Pasūtījuma norādes

M12 spraudnis ar kabeli jāpasūta atsevišķi

Izstrādājums

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars (kg)
HK DSR 400 04 17	no 0 līdz 400 bar	0,3

Piederumi

HK DSR 4POL	Leņķa kontakts M12 ar kabeli, 4 polu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.