# HK PAM 015 T

Rokas sūknis tvertnes uzstādīšanai ar virzienvārstu

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Piegādes apjoms** | ar Blīvējums un skrūvju komplektu |
| **Materiāls** | Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda |






## Norāde

Šie spiediena ierobežotājvārsti jāiestata izmantošanas laikā.

## Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Jāpasūta arī HKPAM0290000 rokas svira.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Vdh (kub. cm) (cc) | Modelis | p max. (bar) | Spiediens (30)* (bar) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PAM 015 1200** | 2 x 3/8" AG | 12 | Ar 4/3 ceļu vārstu | 380 | 160 | 2,85 |
| **HK PAM 015 1202** | 2 x 3/8" AG | 12 | Ar spiediena ierobežotājvārstu un 4/3 ceļu vārstu | 380 | 160 | 3,00 |
| **HK PAM 015 2500** | 2 x 3/8" AG | 25 | Ar 4/3 ceļu vārstu | 350 | 100 | 2,95 |
| **HK PAM 015 2502** | 2 x 3/8" AG | 25 | Ar spiediena ierobežotājvārstu un 4/3 ceļu vārstu | 350 | 100 | 3,10 |
| **HK PAM 015 4500** | 2 x 3/8" AG | 45 | Ar 4/3 ceļu vārstu | 280 | 80 | 3,15 |
| **HK PAM 015 4502** | 2 x 3/8" AG | 45 | Ar spiediena ierobežotājvārstu un 4/3 ceļu vārstu | 280 | 80 | 3,30 |

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā – Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **HK PAM Hebel** | Svira rokas sūknim PAM |
| **HK PM0 022** | Rokas sūkņa tvertne PAM |
| **HK PAM Faltenbalg** | Plēšas rokas sūknim PAM |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*