

# HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Skrūve ar iekšējo sešstūri

**Standarts** DIN 912-12,9



## Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N-m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M5 30	1 virziena vārsts	8,3	4 gab. M5 x 30	0,03
HK M5 50	Vienvirziena vārsts HK DHI	8,3	4 gab. M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	8,3	4 gab. M5 x 70	0,06
HK M5 90	Vienvirziena vārsts HK DHI + 1 starpplātņu vārsts	8,3	4 gab. M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	8,3		0,09
HK M5 130	Vienvirziena vārsts HK DHI + 2 starpplātņu vārsti	8,3	4 gab. M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	8,3		0,11
HK M5 170	Vienvirziena vārsts HK DHI + 3 starpplātņu vārsti	8,3	4 gab. M5 x 170	0,12

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DH01	Manuāli regulējams vārsts NG 6
HK DH04/05	Virziena vārsts NG6, hidrauliski vadāms
HK DH08/09	Virziena vārsts NG6, pneimatiski vadāms
HK DHA	Magnētiskais virzienvārsts NG 6, sprādziendrošs
HK DHE X 00 DC	Magnētiskais virzienu vārsts NG 6 bez spoles
HK DHE X 00 AC	Magnētiskais virzienvārsts NG 6 bez spoles
HK DHQ	Paātrinātas/palēninātas padeves ierīce plūsmas kontroles vārstam QV
HK DHZO A	Proporcionālais magnētiskais virzienu vārsts NG 6
HK DLO	Virziena balstvārsts NG 6
HK DLHZO TE	Proporcionālais magnētiskais virzienu vārsts NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnētiskais virzienvārsts NG 6