

# HK M HK 41 C

Skrūvju komplekts NG 6 vārstiem, tips HK 41C

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Skrūve ar iekšējo sešstūri
<b>Standarts</b>	DIN 912-12,9



## Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N-m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M5 30	1 virziena vārsts	8,3	4 gab. M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 virziena vārsts un 1 starplātņu vārsts (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 virziena vārsts un 1 starplātņu vārsts	8,3	4 gab. M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 virziena vārsts un 1 starplātņu vārsts (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 virziena vārsts un 2 starplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 virziena vārsts un 2 starplātņu vārsti	8,3		0,09
HK M5 120	1 virziena vārsts un 2 starplātņu vārsti (ar 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 virziena vārsts un 3 starplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 virziena vārsts un 3 starplātņu vārsti	8,3		0,11
HK M5 160	1 virziena vārsts un 3 starplātņu vārsti (ar 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK 41 C1	Manuāli regulējams vārsts NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Magnētiskais virzienvārsts NG 6