

Īpašības

Modelis	Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts	DIN 912-12,9



Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N·m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M6 40	1 virziena vārsts	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	14,0	4 gab. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 190	0,20

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DK11	Manuāli regulējams vārsts NG 10
HK DKE X 00 DC	Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles
HK DKE X 00 AC	Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles
HK DKZOR A	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
HK DG4V5	Magnētiskais virzienvārsts NG 10