

# HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Skrūve ar iekšējo sešstūri
<b>Standarts</b>	DIN 912-12,9



## Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N·m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 virziena vārsts	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
<b>HK M6 90</b>	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	14,0	4 gab. M6 x 90	0,10
<b>HK M6 140</b>	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 140	0,12
<b>HK M6 190</b>	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 190	0,20

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

<b>HK DK11</b>	Manuāli regulējams vārsts NG 10
<b>HK DKE X 00 DC</b>	Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles
<b>HK DKE X 00 AC</b>	Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles
<b>HK DKZOR A</b>	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
<b>HK DLKZOR TE</b>	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
<b>HK DG4V5</b>	Magnētiskais virzienvārsts NG 10