HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Īpašības

Modelis	Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts	DIN 912-12,9



Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N-m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M6 40	1 virziena vārsts	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	14,0	4 gab. M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 190	0,20

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DK11	Manuāli regulējams vārsts NG 10
HK DKE X 00 DC	Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles
HK DKE X 00 AC	Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles
HK DKZOR A	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcionālais magnētiskais virzienvārsts NG 10
HK DG4V5	Magnētiskais virzienvārsts NG 10

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.