

# HK M HK 42 C

Skrūvju komplekts NG 10 vārstiem, tips HK 42 C

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Skrūve ar iekšējo sešstūri
<b>Standarts</b>	DIN 912-12,9



## Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N·m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
<b>HK M6 40</b>	1 virziena vārsts	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
<b>HK M6 75</b>	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts (ZRV)	14,0		0,08
<b>HK M6 90</b>	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	14,0	4 gab. M6 x 90	0,10
<b>HK M6 125</b>	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	14,0		0,11
<b>HK M6 140</b>	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 140	0,12
<b>HK M6 175</b>	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	14,0		0,16
<b>HK M6 190</b>	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 190	0,20

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

**HK 42 C1 (7/G/Q/R)** Magnētiskais virzienvārsts NG 10