

HK M HK 42 C

Skrūvju komplekts NG 10 vārstiem, tips HK 42 C

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Skrūve ar iekšējo sešstūri
Standarts	DIN 912-12,9



Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N·m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M6 40	1 virziena vārsts	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
HK M6 75	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	1 virziena vārsts un 1 starpplātņu vārsts	14,0	4 gab. M6 x 90	0,10
HK M6 125	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	1 virziena vārsts un 2 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 140	0,12
HK M6 175	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti (ar 1 x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	1 virziena vārsts un 3 starpplātņu vārsti	14,0	4 gab. M6 x 190	0,20

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK 42 C1 (7/G/Q/R) Magnētiskais virzienvārsts NG 10