

HK M HK DPH 2

Skrūvju komplekts NG 16 vārstiem, tips HK DPH 2

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis Skrūve ar iekšējo sešstūri

Standarts DIN 912-12,9



Izstrādājums

| Apzīmējums | paredzēts vārstu veidam | Pievilkšanas moments (N-m) | Piegādes apjoms | Svars (kg) |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------|------------|
| HK M5 30 | 1 virziena vārsts / 1 pilotvārsts NG 6 uz virzienvārsta | 8,3 | 4 gab. M5 x 30 | 0,03 |
| HK M6 40 | Vienvirziena vārsts NG 16 | 14,0 | 4 gab. M6 x 40 | 0,06 |
| HK M10 50 | Vienvirziena vārsts NG 16 | 63,0 | | 0,15 |
| HK M6 100 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm) | 14,0 | | 0,10 |
| HK M10 110 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm) | 63,0 | | 0,30 |
| HK M6 80 2 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm) | 14,0 | | 0,10 |
| HK M 10 90 | 1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm) | 63,0 | | 0,20 |

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DPH 2 Virzienvārsts NG 16