

HK M HK DPH 2

Skrūvju komplekts NG 16 vārstiem, tips HK DPH 2

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis Skrūve ar iekšējo sešstūri

Standarts DIN 912-12,9



Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N-m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
HK M5 30	1 virziena vārsts / 1 pilotvārsts NG 6 uz virzienvārsta	8,3	4 gab. M5 x 30	0,03
HK M6 40	Vienvirziena vārsts NG 16	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
HK M10 50	Vienvirziena vārsts NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm)	63,0		0,20

ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK DPH 2 Virzienvārsts NG 16