

# HK M HK DPH 2

Skrūvju komplekts NG 16 vārstiem, tips HK DPH 2

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Modelis** Skrūve ar iekšējo sešstūri

**Standarts** DIN 912-12,9



## Izstrādājums

Apzīmējums	paredzēts vārstu veidam	Pievilkšanas moments (N-m)	Piegādes apjoms	Svars (kg)
<b>HK M5 30</b>	1 virziena vārsts / 1 pilotvārsts NG 6 uz virzienvārsta	8,3	4 gab. M5 x 30	0,03
<b>HK M6 40</b>	Vienvirziena vārsts NG 16	14,0	4 gab. M6 x 40	0,06
<b>HK M10 50</b>	Vienvirziena vārsts NG 16	63,0		0,15
<b>HK M6 100</b>	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm)	14,0		0,10
<b>HK M10 110</b>	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 60 mm)	63,0		0,30
<b>HK M6 80 2</b>	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm)	14,0		0,10
<b>HK M 10 90</b>	1 virziena kontroles vārsts un 1 starpplākšņu vārsts NG 16 (plākšņu augstums 40 mm)	63,0		0,20

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

**HK DPH 2** Virzienvārsts NG 16