

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.
<b>Īpašas pazīmes</b>	malas ir noapaļotas, šādi šļūtenes netiek bojātas lokans . noturīgs skābēs, eļļās un šķīdumos satur antistatiskas piedevas otreizēji pārstrādājams noturīgs pret UV starojumu
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-50 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Materiāls</b>	HD polietilēns



### Norāde

Sākot no SSK PE 66, ir pieejama pagarinājuma atvere.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	šļūtenes ārējam Ø
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 mm