

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
<b>Izmantošana</b>	kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm
<b>Krāsa</b>	pelēks
<b>Temperatūra max.</b>	300 °C
<b>Materiāls</b>	Silontex yarn with a silicone cover



### Norāde

Apstiprinājumu izsniedza "Germanischer Lloyd"

### Apraksts

Kodols ir šļūteņu pinums no Silontex diegu tekstūras sašķeterētā veidā, sienību izturība aptuveni 3 mm, ārpusē ar pelēku silikona pārsegumu, praktiski nedegošs, pašdziestošs, aptuveni 50° Šora cietība

### Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Vienības svars metrā (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860