# PROJEKTIL
Tīrīšanas rīks



## Norāde
Izmantojams ar H-LPKIT-UC-NL vai H-LPKIT-UC-MS

## Apraksts
Paredzēts šļūteņu un cauruļvadu iekšpuses tīrīšanai. Tīrīšanas rīkam ir jābūt par 20–30 % lielākam nekā šļūtenes vai cauruļvada iekšējam diametram. Piemēram, 38 mm šļūtenei ieteicams izmantot 50 mm tīrīšanas rīku.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ID (mm) | caurules iekšējam Ø (mm) |
|---|---|---|
| **PROJEKTIL 08** | - | 4,0 |
| **PROJEKTIL 10** | 6 | 6,0 |
| **PROJEKTIL 12** | 8 | 7,0 |
| **PROJEKTIL 14** | 10 | 8,0 |
| **PROJEKTIL 16** | - | 10,0 |
| **PROJEKTIL 18** | 13 | 12,0 |
| **PROJEKTIL 20** | 16 | 13,0 |
| **PROJEKTIL 22** | - | 14,0 |
| **PROJEKTIL 24** | - | 15,0 |
| **PROJEKTIL 26** | 20 | 16,0 |
| **PROJEKTIL 28** | - | 18,0 |
| **PROJEKTIL 30** | 25 | 20,0 |
| **PROJEKTIL 33** | - | 22,0 |
| **PROJEKTIL 36** | - | 25,0 |
| **PROJEKTIL 40** | 32 | 29,0 |
| **PROJEKTIL 45** | - | 31,0 |
| **PROJEKTIL 50** | 40 | 33,0 |
| **PROJEKTIL 55** | - | 40,0 |
| **PROJEKTIL 60** | 50 | - |
| **PROJEKTIL 65** | 60 | - |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*