

# WA LF PN6 VA

Savienošā detaļa ... LF, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>      | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra   |
| <b>Savienojums 1</b>    | Gluda apmale ar brīvo atloku<br>Spiediena pakāpē PN6   |
| <b>Bīvējuma veids 1</b> | Plakanais bīvējums   |
| <b>Standarts</b>        | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1  |
| <b>Izmantošana</b>      | Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C<br>Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C |
| <b>Konstrukcija</b>     | Taisna   |
| <b>Materiāls</b>        | Īscaurule no nerūsējošā tērauda<br>Apmale no nerūsējošā tērauda<br>Brīvais atloks no nerūsējošā tērauda                      |



## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums       | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN6 VA | 10  | 6        | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LF PN6 VA | 13  | 6        | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LF PN6 VA | 20  | 6        | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LF PN6 VA | 25  | 6        | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LF PN6 VA | 32  | 6        | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LF PN6 VA | 40  | 6        | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LF PN6 VA | 50  | 6        | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LF PN6 VA | 65  | 6        | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LF PN6 VA | 80  | 6        | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LF PN6 VA | 100 | 6        | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LF PN6 VA | 125 | 6        | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LF PN6 VA | 150 | 6        | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Izstrādājumu varianti

WA LF PN6 Savienošā detaļa ... LF, PN 6, tērauds, Īscaurule no nerūsējošā tērauda