

WA LV PN16

Savienojošā detaļa ... LV, PN 16, tērauds

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| Savienojums 1 | Iepriekš metināts atloks Spiediena pakāpē PN16 |
| Bļivējuma veids 1 | Plakanais bļivējums |
| Standarts | DIN 2633 DIN EN 1092-1 |
| Izmantošana | Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C Metināts risinājums no nerūsējošā tērauda, iztur temperatūru līdz 550 °C |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |



Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LV PN16 | 10 | 16 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LV PN16 | 13 | 16 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LV PN16 | 20 | 16 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LV PN16 | 25 | 16 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LV PN16 | 32 | 16 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LV PN16 | 40 | 16 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LV PN16 | 50 | 16 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LV PN16 | 65 | 16 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LV PN16 | 80 | 16 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LV PN16 | 100 | 16 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| WA 125 LV PN16 | 125 | 16 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| WA 150 LV PN16 | 150 | 16 | 285 | 212 | 240 | 22 |

Izstrādājumu varianti

WA LV PN16 VA Savienojošā detaļa ... LV, PN 16, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi