

SKM IR FS MULTI FL

Daudzfunkciju savienojuma stacionārā daļa, plakana

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Būvmašīnas
Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Uzspaužama uzmava
Atlikušais spiediens:	Savienošana zem spiediena līdz 200 bar
Modelis	Daudzfunkciju savienojums
Papildinājums modelim	ātrās maiņas sistēma, 2 reizes
Piegādes apjoms	ar laikapstākļu iedarbībā izturīgu putekļu aizsargplātni
maks.: caurplūde	90 L/min
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	Cinks-niķelis



Apraksts

Ļoti plakans – piemērots mehānikai
Stabila konstrukcija, augstas izturības un rūdīti materiāli
Savienošana, izmantojot sviru
Modulāra uzbūve

Papildu informācija

Daudzfunkciju savienojumi sniedz būtiskas priekšrocības attiecībā pret skrūvējamiem un spraudsavienojumiem:

- Laika ietaupījums ātri un viegli nomainot aprīkojumu
- Vienkārša lietošana pateicoties vienlaicīgai vairāku pieslēgumu savienošanai
- Savienošana bez grūtībām, arī sistēmas spiediena gadījumā
- Netiek sajaukti pieslēgumi, netiek sajaukti caurplūdes ceļi
- Vārsti ar plakano blīvējumu novērš eļļas tecēšanu, gaisa iekļūšanu sistēmā un nodrošina vienkāršu tīrīšanu pat nefīros darba apstākļos

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Tipizmērs
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3