

# SKM IR FS MULTI FL

Daudzfunkciju savienojuma stacionārā daļa, plakana

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Būvmašīnas
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	Uzspaužama uzdeva
<b>Atlikušais spiediens:</b>	Savienošana zem spiediena līdz 200 bar
<b>Modelis</b>	Daudzfunkciju savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	ātrās maiņas sistēma, 2 reizes
<b>Piegādes apjoms</b>	ar laikapstākļu iedarbībā izturīgu putekļu aizsargplātni
<b>maks.: caurplūde</b>	90 L/min
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	Cinks-niķelis



## Apraksts

Ļoti plakans – piemērots mehānikai

Stabila konstrukcija, augstas izturības un rūdīti materiāli

Savienošana, izmantojot sviru

Modulāra uzbūve

## Papildu informācija

Daudzfunkciju savienojumi sniedz būtiskas priekšrocības

attiecībā pret skrūvējamiem un spraudsavienojumiem:

- Laika ietaupījums ātri un viegli nomainot aprīkojumu
- Vienkārša lietošana pateicoties vienlaicīgai vairāku pieslēgumu savienošanai
- Savienošana bez grūtībām, arī sistēmas spiediena gadījumā
- Netiek sajaukti pieslēgumi, netiek sajaukti caurplūdes ceļi
- Vārsti ar plakano blīvējumu novērš eļļas tecēšanu, gaisa iekļūšanu sistēmā un nodrošina vienkāršu tīrīšanu pat nefīros darba apstākļos

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Tipizmērs
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3