# SKL IR FS

Skrūvējamā savienojuma noņemamā daļa, plakanais blīvējums

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | plakanais blīvējums |
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| **savietojams ar** | Stucchi VEP |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | Tipizmērs | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 IR 1 FS** | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKL 10 IR 2 FS** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 2 FS** | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 3 FS** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 3 FS** | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 4 FS** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 4 FS** | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 5 FS** | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 32 IR 5 FS** | 5 | 31 | G 1,1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS FS ALU** | Putekļu aizsargs, paredzēts SKL FS |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*