

# SKS IN FS 700

Spraudsavienojuma uzdeva, plakana blīvējums, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
<b>Modelis</b>	plakana blīvējums
<b>Savienojums 1</b>	NPT iekšējās vītnes
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes blīvējums
<b>savietojams ar</b>	Stucchi HP
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
<b>SKS 06 IN FS 700</b>	6	NPT 1/4" -18	1	700,0	-25	100
<b>SKS 06 IN 10 FS 700</b>	6	NPT 3/8" -18	1	700,0	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Piederumi

**SKS ZUBS FS** Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS...FS