# SKS IN FS 700

Spraudsavienojuma uzmava, plakanais blīvējums, 700 bar

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| **Modelis** | plakanais blīvējums |
| **Savienojums 1** | NPT iekšējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **savietojams ar** | Stucchi HP |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN FS 700** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |
| **SKS 06 IN 10 FS 700** | 6 | NPT 3/8" -18 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS...FS |