

SKS IR FS 700

Spraudsavienojuma uzdeva, plakanais blīvējums, 700 bar

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt. |
| Modelis | plakanais blīvējums |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā. |
| savietojams ar | Stucchi HP |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Tipizmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Minerāleļļas temperatūra min. (°C) | Minerāleļļas temperatūra max. (°C) |
|-------------------------|-----|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 IR FS 700 | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Piederumi

SKS ZUBS FS Putekļu aizsarga savienojuma spraudnis, SKS...FS