

# SKM IR FS 700

Spraudsavienojuma uzdeva, plakanais blīvējums, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
<b>Modelis</b>	plakanais blīvējums
<b>Savienojums 1</b>	BSP iekšējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
<b>savietojams ar</b>	Stucchi HP
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Minerāleļļas temperatūra min. (°C)	Minerāleļļas temperatūra max. (°C)
<b>SKM 06 IR FS 700</b>	6	G 1/4" -19	1	700,0	-25	100

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Piederumi

**SKM ZUBS FS** Putekļu aizsarga savienojuma uzdeva, SKM..FS