

PA 500 AOL 90 A

Kompresijas armatūra, DKOL, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 500 šūtenēm |
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Apzīmējums | DKOL |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējais Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|------------|------------|----|------------|
| PA 532 AOL 90 A | 31 | 20 | 1,1/4" | M 45 x 2 | 35 | 170,0 | 88,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 A | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 42 | 193,0 | 99,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Izstrādājumu varianti

PA 500 AOL 90 VA