

HK PTQ CHECK

Digitālā 5 kanālu manuālā mērierīce

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	spiedienam, diferenciālspiedienam, temperatūrai, caurplūdei un apgriezienu skaitam Mērījumu norma 50/s
Piegādes apjoms	ar iekļautu personālā datora savienojuma kabeli un programmatūru ar barošanas avotu Netzteil 230 V / 50 Hz



Norāde

Lai saglabātu mērījumu sēriju, mērījumu laikā ierīcei jābūt savienotai ar datoru, kurā ir iepriekš instalētā programmatūra.

Apraksts

5 kanālu mērierīce vienlaicīgi spiediena, diferenciālā spiediena, caurplūdes un temperatūras mērīšanai vienlaicīgs maks. 4 sensoru savienojums (2x spiediena, 1x temperatūras, 1x caurplūdes) caurplūdes sensora vietā var būt pieslēgts arī apgriezienu skaita sensors
Grafiskais displejs ar fona apgaismojumu
Eļļas izturīga un ar plēvi pārklāta tastatūra
Vienkāršas izvēlnes, var iestatīt dažādas valodas un vienību sistēmu
Datu interfeiss RS 232/USB adapteris
Ar integrētu sensora atpazīšanu, pašdiagnostiku un akumulatora kontroli
Automātiska nulles punkta korekcija
Min./maks. saglabāšana (netiek saglabāta visu mērījumu sērija)
Vidējo vērtību saglabāšana pēc izvēles – 10 s vai 20 s

Pasūtījuma norādes

Šo mērierīci var kombinēt ar piederumiem, kuri norādīti mērinstrumentu kofera piederumu sarakstā. Koferī HK KS33 var atrasties viena mērierīce, viens turbīnveida mērinstruments, kā arī dažādi sensori, tostarp kabeli un lietošanas instrukcija.
Papildu piederumi un mērierīces ar papildu iespējām ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Svars (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

Piederumi

HK 622	Mērīšanas turbīna
HK PTA	Spiediena sensors
HK TS TP	Temperatūras sensors
HK DS 100	Apgriezienu skaita sensors
HK PML	Viena mērījuma kabelis
HK PQT	Kombinēts mērījumu kabelis
HK KS33	Mērierīces aizsardzības koferis