


TF 200

PTFE šļūtene, gluda, 2 appinumi

HANSA FLEX

| | |
|-------------------------|---|
| Īpašības | |
| Izmantošana | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Izmantošana | Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai |
| Modelis | Gluds Inline no balta PTFE |
| Īpašības | Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes Piemērota pārtikas produktiem |
| Appinums | 2 appinumi no 1.4301 / 1.4306 |
| Iekšējā kārtā | PTFE |
| Ārskats | nav |
| Krāsa | metālisks |
| Temperatūra min. | -70 °C |
| Temperatūra max. | 260 °C |
| Temperatūra | attiecas tikai uz šļūteni |
| Materiāls | PTFE (politetrafluoretilēns) |
| Apstiprinājums | Pamatmateriāls ir apstiprināts atbilstoši FDA prasībām. |



Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
Nav ieteicams augstai spiediena dinamiskajai slodzei.
No 120 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).
Temp.: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C
Faktors: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Collas | Izm-ers | Iekšējais Ø min. | Iekšējais Ø max. | Ārējais Ø min. | Ārējais Ø max. | Min. liekuma rādiuss | Ekspluatācijas spiediens | Izmēģinājuma spiediens | Spiediena izturība | Vienības svars metrā | Izgatavošanas garums (m) |
|------------|-----|--------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (kg) | |
| TF 206 | 6 | 1/4" | 4 | 6,3 | 7,1 | 9,9 | 11,1 | 76 | 247,0 | 371 | 741 | 0,179 | no 20 līdz 80 |
| TF 208 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 8,8 | 12,0 | 13,2 | 102 | 230,0 | 345 | 690 | 0,241 | no 20 līdz 80 |
| TF 210 | 10 | 3/8" | 6 | 9,6 | 10,4 | 14,0 | 15,2 | 133 | 207,0 | 345 | 621 | 0,311 | no 20 līdz 80 |
| TF 213 | 12 | 1/2" | 8 | 12,8 | 13,6 | 17,2 | 19,9 | 152 | 183,0 | 275 | 552 | 0,411 | no 20 līdz 80 |
| TF 216 | 16 | 5/8" | 10 | 16,1 | 17,1 | 20,3 | 21,7 | 178 | 138,0 | 207 | 414 | 0,470 | no 10 līdz 20 |
| TF 220 | 19 | 3/4" | 12 | 19,2 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 203 | 126,0 | 189 | 379 | 0,551 | no 10 līdz 20 |
| TF 225 | 25 | 1" | 16 | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 31,6 | 305 | 103,0 | 155 | 310 | 0,732 | no 10 līdz 20 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums