


HD 700 PLUS

HD šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana Applications with a low bend radius and high impulse loads
hidrostatiskie pievadi
Būvmašīnas
Zemes darbu mašīnas
Lauksaimniecības mašīnas
Preses



Standarts

| | |
|-------------------------|--|
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | Četras (līdz NW 25) vai sešas (no NW 32) spirāles no augstizturīgas tērauda stieples |
| Ārskats | sintētiskā gumija ar lielu termisko, ozona un nodiluma izturību |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 121 °C |
| Garuma izmaiņas | No +2 % līdz -2 % |
| Darba vides | Minerāleļļa bāze Minerāleļļa Glikols Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas |
| Impulsa pārbaude | Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0 |

Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Izmēģinājuma spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|-------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| HD 720 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 224 |
| HD 725 PLUS | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 272 |
| HD 732 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 31,8 | 50,4 | 420,0 | 840 | 1680 | 336 |
| HD 740 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 38,1 | 57,3 | 420,0 | 840 | 1680 | 400 |
| HD 750 PLUS | 51 | 32 | 2" | 51,4 | 71,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 504 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums