

Īpašības

Modelis	Konfigurācija un piegāde pēc pieprasījuma ar manuāli regulējamiem vai elektromagnētiskiem vārstiem
Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Caurplūde	0,36–4,00 l/min



Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Elektrohidrauliskie sūkņi (kompakti agregāti) vidējas un lielas noslodzes cilindru apgādei
Tvertnes izmērs: 2,5–100 litri (tērauda vai alumīnija tvertnes)
Elektromotori 115 V, 230 V, 400 V spriegumam
Izvēles piederumi: aizsarguzvāznis, transportēšanas ritenīši, eļļas dzesētājs

Pasūtījuma norādes

Produkti netiek glabāti noliktavā, konfigurācija (ar fiksētu gradāciju) un piegāde pēc pieprasījuma!

Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis
Elektrohdraulische Pumpe HBM	Manuāli pārslēdzams virziena vārsts
Elektrohdraulische Pumpe HBE	Elektriski pārslēdzams virziena vārsts

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūšsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP
SKF IN SP	Skrūšsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP