

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Konfigurācija un piegāde pēc pieprasījuma ar manuāli regulējamiem vai elektromagnētiskiem vārstiem
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 700 bar
<b>Caurplūde</b>	0,36–4,00 l/min



## Norāde

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Apraksts

Elektrohidrauliskie sūkņi (kompakti agregāti) vidējas un lielas noslodzes cilindru apgādei  
Tvertnes izmērs: 2,5–100 litri (tērauda vai alumīnija tvertnes)  
Elektromotori 115 V, 230 V, 400 V spriegumam  
Izvēles piederumi: aizsarguzvāznis, transportēšanas ritenīši, eļļas dzesētājs

## Pasūtījuma norādes

Produkti netiek glabāti noliktavā, konfigurācija (ar fiksētu gradāciju) un piegāde pēc pieprasījuma!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis
<b>Elektrohdraulische Pumpe HBM</b>	Manuāli pārslēdzams virziena vārsts
<b>Elektrohdraulische Pumpe HBE</b>	Elektriski pārslēdzams virziena vārsts

## Piederumi

<b>NY 2100</b>	Termoplasta augstspiediena šļūtene
<b>GKS</b>	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
<b>PNY 2100 HN</b>	Kompresijas nipelis, AGN
<b>PHY 2100</b>	Saspiežama aptvere, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Skrūšsavienojuma noņemamā daļa
<b>SKL ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Skrūšsavienojuma fiksētā daļa
<b>SKF ZUBS SP</b>	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP