

# PA 700 SF PLUS

Kompresijas armatūra, SFL

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm             |
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 3000 PSI                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFL   |
| <b>Standarts</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)               |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere              |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums        | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44,5      | 8,1       | 104,3      |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50,8      | 8,1       | 127,7      |
| PA 732 SF PLUS    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 50,8      | 8,1       | 138,1      |
| PA 750 SF PLUS    | 50 | 32     | 2"     | 2"            | 71,4      | 8,1       | 171,9      |