
PA 700 SK6 60 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 60°

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme	cone SAE fitting
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums





Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 732 SK6 60 PLUS	31	20	1,1/4"	1.1/4"	57,4		228,3	80,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 740 SK6 60 PLUS	38	24	1,1/2"	1.1/2"	68,4		291,0	115,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 60 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		328,4	120,0	96,8	44,5	50,0	21

Piederumi

FS	Blīvējums SAE un ISO atloki
SCHRAUBE M	Iekšējā sešstūra skrūve
SCHRAUBE M VZ	Iekšējā sešstūra skrūve

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.