
KOMP-LOS VA

Nerūsējošā tērauda kompensatori ar brīvajiem atlokiem

Īpašības

Izmantošana	Kompensators svārstību uzņemšanai
Modelis	vairāku rievu plēšas, atkarībā no nominālā platuma un spiediena pakāpes ar vairākām sienām abpusēji brīvie atloki
Materiāls	Plēšas no nerūsējošā tērauda Brīvie atloki no tērauda/nerūsējošā tērauda
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C





Norāde

Tā kā šie kompensatori bieži nav standarta preces, lai izvēlētos modeli, skatiet anketu par kompensatoru klāstu (skatiet papildu dokumentus).
Izmantojot šo informāciju, mēs izgatavojam jums paredzēto kompensatoru, kas piemērots tieši jūsu vajadzībām.
Montējos ievērojiet montāžas vadlīnijas, kas attiecas uz jūsu kompensatoru.
Ja radušies jautājumi, griezieties metāla šļūteņu nodaļā.

Pasūtījuma norādes

Piegādes laiks ir atkarīgs no kompensatora materiāla un modeļa.

Izstrādājums

Apzīmējums
Edelstahl-Komp. m. Losflansch

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.